

UNIKO



UNIKO

6-8 mm



- | | | |
|--|--|--|
| > 200 cm altezza standard | > 200 cm standard height | > Hauteur standard 200 cm |
| > Reversibile | > Reversible | > Réversible |
| > Trattamento vetri anticalcare incluso | > Glass anti-scale treatment included | > Traitement anti-calcaire compris |
| > Stabilizzatore di serie accorciabile in opera | > Standard stabilizer adjustable on site | > Stabilisateur de série raccourcissable sur place |

Caratterizzata da un design moderno e minimalista, la gamma di stabilizzatori Ibra è studiata per rispondere a esigenze progettuali diverse. Le molteplici configurazioni disponibili, dalla soluzione muro-vetro inclinata a quella a soffitto, garantiscono un'integrazione perfetta in ogni ambiente.

Characterised by a modern, minimalist design, the Ibra range of stabilisers is designed to meet a variety of design requirements. The multiple configurations available, from the inclined wall-glass solution to the ceiling solution, ensure perfect integration into any environment.

Caractérisée par un design moderne et minimaliste, la gamme de stabilisateurs Ibra est conçue pour répondre à différents besoins de conception. Les multiples configurations disponibles, de la solution mur-vitre inclinée à celle au plafond, garantissent une intégration parfaite dans n'importe quel environnement.







Lo stabilizzatore ad angolo disponibile in due misure, è una soluzione funzionale ma di alto valore estetico.

The corner stabiliser, available in two sizes, is a functional solution with high aesthetic value.

Le stabilisateur d'angle, disponible en deux tailles, est une solution fonctionnelle mais très esthétique.



Variante vetro Specchio Cromo, per maggiore privacy.

Specchio Cromo glass variant, for greater privacy.

Variante verre Specchio Cromo, pour plus d'intimité.



In alternativa, il braccetto a soffitto è accorciabile in opera per soddisfare ogni esigenza di installazione.

Alternatively, the ceiling bracket can be shortened on site to suit any installation requirement.

En alternative, le support de plafond peut être raccourci sur place pour répondre à toutes les exigences d'installation.